

Bijlage 3B - Checklist preventieve maatregelen
Vast gaasraster met stroomdraden (ingegraven / omgevouwen gaas)

TKW-kenmerk	
Datum en tijd opname	

Algemene eisen

- ☐ De spanning op de stroomdraden is overal minimaal 4,5 kV
(Te meten dichtbij het stroomapparaat en het verste punt vanaf het stroomapparaat)

- ☐ Er is sprake van goede aarding: een aardpen, aardklem en grondkabel zijn aanwezig en functioneel

☐ Aardpen

☐ Aardklem

☐ Grondkabel

- ☐ De onderste stroomdraad hangt maximaal 50 centimeter boven de grond
(Bij het vaste gaasraster met ingegraven / omgevouwen gaas geldt 50 centimeter, in plaats van 20 centimeter)

- ☐ De bovenste stroomdraad hangt minimaal 120 centimeter boven de grond

- ☐ De stroomdraden zijn vrij van begroeiing

- ☐ Er is geen sprake van een opstapmogelijkheid hoger dan 30 centimeter binnen 2 meter van het raster

- ☐ De toegangspoorten voldoen aan dezelfde eisen als het raster

- ☐ Het raster staat minimaal 50 centimeter van de insteek van een eventueel aanwezige sloot of greppel

- Indien er geen dieren meer aanwezig zijn in het raster*
- ☐ Het raster staat, ondanks afwezigheid van dieren in het raster, alsnog onder spanning

Vast gaasraster met ingegraven / omgevouwen gaas

- ☐ De mazen van het gaas zijn niet groter dan 300 cm²

- ☐ De stroomdraden zitten aan de buitenzijde van het gaas

- ☐ De palen staan maximaal 6 meter uit elkaar

Bij gaas van 120 centimeter of hoger

- ☐ De stroomdraden zitten op de volgende hoogtes

☐ 50 centimeter

☐ 80 centimeter

☐ minimaal 120 centimeter,
maximaal 15 centimeter boven gaas

Bij gaas van lager dan 120 centimeter

- ☐ De eerste stroomdraad boven het gaas zit op maximaal 15 centimeter
Is het raster daardoor nog geen 60 centimeter hoog? Dan
- ☐ De tweede stroomdraad zit op 20 centimeter boven de eerste draad
Is het raster daardoor hoger dan 60 centimeter? Dan
- ☐ De draden boven de 60 centimeter zitten 30 centimeter uit elkaar

- ☐ De afstand tussen de stroomdraden wijkt maximaal 5 centimeter af

Overige opmerkingen